

CABLE DE CARGA AC EVCA7T2-GBT EVCA22T2-GBT

Este cable de carga AC móvil está diseñado para proporcionar una **carga eficiente y segura para vehículos eléctricos (EV)**. Cuenta con conectores de carga tanto para los vehículos como para las infraestructuras de carga, viene equipodao con un capuchón protector. La carcasa es de color negro e incluye una opción de bloqueo para candado, garantizando una mayor seguridad.



ESPECIFICACIONES

APLICACIÓN:

Para cargar con corriente alterna AC, vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo GBT. Compatible con tomas de carga de infraestructuras Tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE).

Modo de carga: Modo 3, caso B

Estándar de carga a SAVE: Tipo 2

Estándar de carga VE: Tipo GBT

CONTACTO DE POTENCIA:

Número: 3 (L, N, PE) / 5 (L1, L2, L3, N, PE)

Tensión de dimensionamiento: 250V / 480V

Corriente asignada: 32A / 16A

CONDICIONES AMBIENTALES:

Temperaturas mínimas y máximas ambientales: -35° / 65°

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

Número de fases: 1 & 3

Tipo de transmisión de señales: Modulación de duración de impulsos

Tipo de corriente de carga: AC monofásica y trifásica


Nota acerca del tipo de conexión: Conexión engastada, no separable

Potencia máxima: 7,4 kW / 22 kW

DATOS DEL MATERIAL:

Carcasa, cuerpo de agarre, cara de enchufe y capuchón: Termoplástico

Palanca de accionamiento: Aleación de cobre, chapado en plata y níquel.



CABLE DE CARGA AC EVCA7T2-T1 EVCA22T2-T1

Este cable de carga AC móvil está diseñado para proporcionar una **carga eficiente y segura para vehículos eléctricos (EV)**. Cuenta con conectores de carga tanto para los vehículos como para las infraestructuras de carga, viene equipodao con un capuchón protector. La carcasa es de color negro e incluye una opción de bloqueo para candado, garantizando una mayor seguridad.



ESPECIFICACIONES

APLICACIÓN:

Para cargar con corriente alterna AC, vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo Tipo 1. Compatible con tomas de carga de infraestructuras Tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE).

Modo de carga: Modo 3, caso B

Estándar de carga a SAVE: Tipo 2

Estándar de carga VE: Tipo 1

CONTACTO DE POTENCIA:

Número: 3 (L, N, PE) / 5 (L1, L2, L3, N, PE)

Tensión de dimensionamiento: 250V / 480V

Corriente asignada: 32A / 16A

CONDICIONES AMBIENTALES:

Temperaturas mínimas y máximas ambientales: -35° / 65°

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

Número de fases: 1 & 3

Tipo de transmisión de señales: Modulación de duración de impulsos

Tipo de corriente de carga: AC monofásica y trifásica


Nota acerca del tipo de conexión: Conexión engastada, no separable

Potencia máxima: 7,4 kW / 22 kW

DATOS DEL MATERIAL:

Carcasa, cuerpo de agarre, cara de enchufe y capuchón: Termoplástico

Palanca de accionamiento: Aleación de cobre, chapado en plata y níquel.



CABLE DE CARGA AC EVCA7T2-T2 EVCA22T2-T2

Este cable de carga AC móvil está diseñado para proporcionar una **carga eficiente y segura para vehículos eléctricos (EV)**. Cuenta con conectores de carga tanto para los vehículos como para las infraestructuras de carga, viene equipodao con un capuchón protector. La carcasa es de color negro e incluye una opción de bloqueo para candado, garantizando una mayor seguridad.



ESPECIFICACIONES

APLICACIÓN:

Para cargar con corriente alterna AC, vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo Tipo 2. Compatible con tomas de carga de infraestructuras Tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE).

Modo de carga: Modo 3, caso B

Estándar de carga a SAVE: Tipo 2

Estándar de carga VE: Tipo 2

CONTACTO DE POTENCIA:

Número: 3 (L, N, PE) / 5 (L1, L2, L3, N, PE)

Tensión de dimensionamiento: 250V / 480V

Corriente asignada: 32A / 16A

CONDICIONES AMBIENTALES:

Temperaturas mínimas y máximas ambientales: -35° / 65°

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

Número de fases: 1 & 3

Tipo de transmisión de señales: Modulación de duración de impulsos

Tipo de corriente de carga: AC monofásica y trifásica

Nota acerca del tipo de conexión: Conexión engastada, no separable

Potencia máxima: 7,4 kW / 22 kW

DATOS DEL MATERIAL:

Carcasa, cuerpo de agarre, cara de enchufe y capuchón: Termoplástico

Palanca de accionamiento: Aleación de cobre, chapado en plata y níquel.



Garantía:
1 año

