

CARGADOR DC WALLBOX 20KW



ESPECIFICACIONES



Corriente de salida máxima:
66 A



Potencia máxima de salida:
20 kW



Salida de carga:
Enchufe de carga CCS2
4m



Garantía:
2 años

Voltaje nominal: 380VCA $\pm$ 15%

Protección de corriente residual: Tipo B

Método de instalación: Montaje en pared / Soporte de suelo

Puerta de enlace de red: WIFI / Opcional: Ethernet

Protocolo de comunicación: OCPP 1.6 (JSON)


Configuración: APP

Estándar de seguridad: EN 61851-23

Temperatura de trabajo: -30°C ~ 50°C

Altitud de trabajo: <2000 msnmm

Sitio de aplicación: Interior / Exterior



CARGADOR DC WALLBOX 30KW



ESPECIFICACIONES



Corriente de salida máxima:
80 A



Potencia máxima de salida:
30 kW



Salida de carga:
Enchufe de carga CCS2
4m



Garantía:
2 años

Voltaje nominal: 380VCA $\pm$ 15%

Protección de corriente residual: Tipo B

Método de instalación: Montaje en pared / Soporte de suelo

Puerta de enlace de red: WIFI / Opcional: Ethernet

Protocolo de comunicación: OCPP 1.6 (JSON)

Configuración: APP

Estándar de seguridad: EN 61851-23

Nivel de protección: IP55

Temperatura de trabajo: -30°C ~ 50°C

Altitud de trabajo: <2000 msnmm

Sitio de aplicación: Interior / Exterior

