

CARGADOR TS-EDC60AA TS-ED60AC43



PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

ENTRADA AC:

- **Voltaje de entrada:** 400V AC ($\pm 15\%$) 3ph
- **Conexión AC:** 3P + N + PE
- **Corriente de entrada:** 3x100A
- **Frecuencia:** 50/60 Hz
- **Factor de potencia:** $\geq 0,99$
- **Eficiencia:** $\geq 0,95$

ENTRADA DC:

- **Voltaje de salida:** 200V a 1000V
- **Máx corriente salida:** 150A
- **Potencia máxima:** DC 60 kW
- **Exactitud de voltaje:** $\leq \pm 0,5\%$
- **Exactitud de corriente:** $\leq \pm 1\%$

ESPECIFICACIONES:

Visualizador: Pantalla táctil 10,1"

Material de la pantalla: LCD

Botones de interacción: Botón de emergencia (stop) / Botón de operación

Tipo de autenticación: RFID / OCPP / Código QR / Contraseña / Aplicación

Salida de carga: 2 enchufes de carga CCS2

Estándar: Certificación CE / IEC-615851

Comunicación externa: Ethernet / Wifi / 3G-4G

Comunicación interna: CAN / RS485 / RS232

Temperatura / Humedad: -30°C a 50°C / $\leq 95\%$ sin condensación

Altitud de trabajo: < 2000 msnmm

Nivel de protección: $< \text{IP55}$ / IK10

Ventilación: Forzada por aire

Tipo de instalación: Montaje a piso

Protección: Corte corriente / Bajas de voltaje / Corriente residual / Sobretensión / Cortocircuito / Exceso de temperatura / Falla a tierra

Certificado: CE y CB Certificado RUV Rheinland

Peso del producto: 380 Kg



Garantía:
2 años



Opcional:
Cable de 5, 7 o 10m
Cable extra 22kW

CARGADOR TS-EDC90AA TS-ED90AC43



PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

ENTRADA AC:

- **Voltaje de entrada:** 400V AC ($\pm 15\%$) 3ph
- **Conexión AC:** 3P + N + PE
- **Corriente de entrada:** 3x150A
- **Frecuencia:** 50/60 Hz
- **Factor de potencia:** $\geq 0,99$
- **Eficiencia:** $\geq 0,95$

ENTRADA DC:

- **Voltaje de salida:** 200V a 1000V
- **Máx corriente salida:** 200A
- **Potencia máxima:** DC 90 kW
- **Exactitud de voltaje:** $\leq \pm 0,5\%$
- **Exactitud de corriente:** $\leq \pm 1\%$

ESPECIFICACIONES:

Visualizador: Pantalla táctil 10,1"

Material de la pantalla: LCD

Botones de interacción: Botón de emergencia (stop) / Botón de operación

Tipo de autenticación: RFID / OCPP / Código QR / Contraseña / Aplicación

Salida de carga: 2 enchufes de carga CCS2

Estándar: Certificación CE / IEC-615851

Comunicación externa: Ethernet / Wifi / 3G-4G

Comunicación interna: CAN / RS485 / RS232

Temperatura / Humedad: -30°C a 50°C / $\leq 95\%$ sin condensación

Altitud de trabajo: < 2000 msnmm

Nivel de protección: $< \text{IP55}$ / IK10

Ventilación: Forzada por aire

Tipo de instalación: Montaje a piso

Protección: Corte corriente / Bajas de voltaje / Corriente residual / Sobretensión / Cortocircuito / Exceso de temperatura / Falla a tierra

Certificado: CE y CB Certificado RUV Rheinland


Peso del producto: 380 Kg



Garantía:
2 años



Opcional:
Cable de 5, 7 o 10m
Cable extra 22kW



CARGADOR TS-EDC150AA TS-EDC150C43



PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

ENTRADA AC:

- **Voltaje de entrada:** 400V AC ($\pm 15\%$) 3ph
- **Conexión AC:** 3P + N + PE
- **Corriente de entrada:** 3x250A
- **Frecuencia:** 50/60 Hz
- **Factor de potencia:** $\geq 0,99$
- **Eficiencia:** $\geq 0,95$

ENTRADA DC:

- **Voltaje de salida:** 200V a 1000V
- **Máx corriente salida:** 200A
- **Potencia máxima:** DC 150 kW
- **Exactitud de voltaje:** $\leq \pm 0,5\%$
- **Exactitud de corriente:** $\leq \pm 1\%$

ESPECIFICACIONES:

Visualizador: Pantalla táctil 10,1"

Material de la pantalla: LCD

Botones de interacción: Botón de emergencia (stop) / Botón de operación

Tipo de autenticación: RFID / OCPP / Código QR / Contraseña / Aplicación

Salida de carga: 2 enchufes de carga CCS2

Estándar: Certificación CE / IEC-615851

Comunicación externa: Ethernet / Wifi / 3G-4G

Comunicación interna: CAN / RS485 / RS232

Temperatura / Humedad: -30°C a 50°C / $\leq 95\%$ sin condensación

Altitud de trabajo: < 2000 msnmm

Nivel de protección: $< \text{IP55}$ / IK10

Ventilación: Forzada por aire

Tipo de instalación: Montaje a piso

Protección: Corte corriente / Bajas de voltaje / Corriente residual / Sobretensión / Cortocircuito / Exceso de temperatura / Falla a tierra

Certificado: CE y CB Certificado RUV Rheinland


Peso del producto: 380 Kg



Garantía:
2 años



Opcional:
Cable de 5, 7 o 10m
Cable extra 22kW



CARGADOR TS-EDC180AA TS-EDC180C43



PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

ENTRADA AC:

- **Voltaje de entrada:** 400V AC ($\pm 15\%$) 3ph
- **Conexión AC:** 3P + N + PE
- **Corriente de entrada:** 3x300A
- **Frecuencia:** 50/60 Hz
- **Factor de potencia:** $\geq 0,99$
- **Eficiencia:** $\geq 0,95$

ENTRADA DC:

- **Voltaje de salida:** 200V a 1000V
- **Máx corriente salida:** 200A
- **Potencia máxima:** DC 180 kW
- **Exactitud de voltaje:** $\leq \pm 0,5\%$
- **Exactitud de corriente:** $\leq \pm 1\%$

ESPECIFICACIONES:

Visualizador: Pantalla táctil 10,1"

Material de la pantalla: LCD

Botones de interacción: Botón de emergencia (stop) / Botón de operación

Tipo de autenticación: RFID / OCPP / Código QR / Contraseña / Aplicación

Salida de carga: 2 enchufes de carga CCS2

Estándar: Certificación CE / IEC-615851

Comunicación externa: Ethernet / Wifi / 3G-4G

Comunicación interna: CAN / RS485 / RS232

Temperatura / Humedad: -30°C a 50°C / $\leq 95\%$ sin condensación

Altitud de trabajo: < 2000 msnmm

Nivel de protección: $< \text{IP55}$ / IK10

Ventilación: Forzada por aire

Tipo de instalación: Montaje a piso

Protección: Corte corriente / Bajas de voltaje / Corriente residual / Sobretensión / Cortocircuito / Exceso de temperatura / Falla a tierra

Certificado: CE y CB Certificado RUV Rheinland


Peso del producto: 380 Kg



Garantía:
2 años



Opcional:
Cable de 5, 7 o 10m
Cable extra 22kW



CARGADOR TS-EDC240AA TS-EDC240C43



PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

ENTRADA AC:

- **Voltaje de entrada:** 400V AC ($\pm 15\%$) 3ph
- **Conexión AC:** 3P + N + PE
- **Corriente de entrada:** 3x400A
- **Frecuencia:** 50/60 Hz
- **Factor de potencia:** $\geq 0,99$
- **Eficiencia:** $\geq 0,95$

ENTRADA DC:

- **Voltaje de salida:** 200V a 1000V
- **Máx corriente salida:** 250A
- **Potencia máxima:** DC 240 kW
- **Exactitud de voltaje:** $\leq \pm 0,5\%$
- **Exactitud de corriente:** $\leq \pm 1\%$

ESPECIFICACIONES:

Visualizador: Pantalla táctil 10,1"

Material de la pantalla: LCD

Botones de interacción: Botón de emergencia (stop) / Botón de operación

Tipo de autenticación: RFID / OCPP / Código QR / Contraseña / Aplicación

Salida de carga: 2 enchufes de carga CCS2

Estándar: Certificación CE / IEC-615851

Comunicación externa: Ethernet / Wifi / 3G-4G

Comunicación interna: CAN /RS485 / RS232

Temperatura / Humedad: -30°C a 50°C / $\leq 95\%$ sin condensación

Altitud de trabajo: <2000 msnmm

Nivel de protección: <IP55 /IK10

Ventilación: Forzada por aire

Tipo de instalación: Montaje a piso

Protección: Corte corriente / Bajas de voltaje / Corriente residual / Sobretensión / Cortocircuito / Exceso de temperatura / Falla a tierra

Certificado: CE y CB Certificado RUV Rheinland

Peso del producto: 380 Kg



Garantía:
2 años



Opcional:
Cable de 5, 7 o 10m
Cable extra 22kW

