

CARGADOR EVC3GBT-16AB



ESPECIFICACIONES



Corriente de salida máxima:
10 A



Potencia máxima de salida:
2,3 kW



Salida de carga:
Cable de carga 4m
Conector Tipo GBT



Garantía:
1 año

Voltaje nominal: 230VCA $\pm 10\%$

Frecuencia: 50/60 Hz

Visualizador: Pantalla LCD y luz LED

Medidor de energía: Medidor de potencia a bordo

Protección de corriente residual: 30mA

Material de la carcasa: PC + GF 10%

Panel frontal: Ordenador personal

Método de transporte: Bolso Beste by Teison

Configuración: Botón frontal

Estándar de seguridad: IEC / EN 62752:2016

Nivel de protección: IP65


Temperatura / Humedad: -30°C a 60°C / 5% a 95% sin condensación

Altitud de trabajo: <2000 msnmm

Sitio de aplicación: Interior / Exterior

Tamaño del producto: 255x109x55mm

Peso del producto: 3 Kg



CARGADOR EVC3T1-16AB



ESPECIFICACIONES



Corriente de salida máxima:
10 A



Potencia máxima de salida:
2,3 kW



Salida de carga:
Cable de carga 4m
Conector Tipo 1



Garantía:
1 año

Voltaje nominal: 230VCA $\pm 10\%$

Frecuencia: 50/60 Hz

Visualizador: Pantalla LCD y luz LED

Medidor de energía: Medidor de potencia a bordo

Protección de corriente residual: 30mA

Material de la carcasa: PC + GF 10%

Panel frontal: Ordenador personal

Método de transporte: Bolso Beste by Teison

Configuración: Botón frontal

Estándar de seguridad: IEC / EN 62752:2016

Nivel de protección: IP65


Temperatura / Humedad: -30°C a 60°C / 5% a 95% sin condensación

Altitud de trabajo: <2000 msnmm

Sitio de aplicación: Interior / Exterior

Tamaño del producto: 255x109x55mm

Peso del producto: 3 Kg



CARGADOR EVC3T2-16AB



ESPECIFICACIONES



Corriente de salida máxima:
10 A



Potencia máxima de salida:
2,3 kW



Salida de carga:
Cable de carga 4m
Conector Tipo 2



Garantía:
1 año

Voltaje nominal: 230VCA $\pm 10\%$

Frecuencia: 50/60 Hz

Visualizador: Pantalla LCD y luz LED

Medidor de energía: Medidor de potencia a bordo

Protección de corriente residual: 30mA

Material de la carcasa: PC + GF 10%

Panel frontal: Ordenador personal

Método de transporte: Bolso Beste by Teison

Configuración: Botón frontal

Estándar de seguridad: IEC / EN 62752:2016

Nivel de protección: IP65

Temperatura / Humedad: -30°C a 60°C / 5% a 95% sin condensación

Altitud de trabajo: <2000 msnmm

Sitio de aplicación: Interior / Exterior

Tamaño del producto: 255x109x55mm

Peso del producto: 3 Kg

