

CARGADOR EVC7ST2-ETH



ESPECIFICACIONES



Corriente de salida máxima:
32 A



Potencia máxima de salida:
7,4 kW



Salida de carga:
Enchufe de carga
tipo 2 / Cable de carga
4m



Garantía:
2 años

Voltaje nominal: 230VCA $\pm$ 10%

Frecuencia: 50/60 Hz

Botón de parada de emergencia: Sí

Protección de corriente residual: RCD tipo B

Material de la carcasa: PCV0 para exterior

Método de instalación: Montaje en pared / Soporte de suelo

Puerta de enlace de red: WIFI / Opcional: Ethernet y 4G

Protocolo de comunicación: OCPP 1.6 (JSON)

Configuración: APP

Estándar de seguridad: EN 61851-1

MTBF: 100.000 horas


Nivel de protección: IP65

Temperatura / Humedad: -30°C a 50°C / 5% a 95% sin condensación

Altitud de trabajo: <2000 msnmm

Sitio de aplicación: Interior / Exterior

Equilibrio de carga: Caja de conexiones / Medidor RS485 como opcional



CARGADOR EVC22ST2-ETH



ESPECIFICACIONES



Corriente de salida máxima:
32 A



Potencia máxima de salida:
22 kW



Salida de carga:
Enchufe de carga
tipo 2 / Cable de carga
4m



Garantía:
2 años

Voltaje nominal: 380VCA $\pm 10\%$

Frecuencia: 50/60 Hz

Botón de parada de emergencia: Sí

Protección de corriente residual: RCD tipo B

Material de la carcasa: PCV0 para exterior

Método de instalación: Montaje en pared / Soporte de suelo

Puerta de enlace de red: WIFI / Opcional: Ethernet y 4G

Protocolo de comunicación: OCPP 1.6 (JSON)

Configuración: APP

Estándar de seguridad: EN 61851-1

MTBF: 100.000 horas

Nivel de protección: IP65

Temperatura / Humedad: -30°C a 50°C / 5% a 95% sin condensación

Altitud de trabajo: <2000 msnmm

Sitio de aplicación: Interior / Exterior

Equilibrio de carga: Caja de conexiones / Medidor RS485 como opcional

